

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA PRODOTTO / PRODUCT INFORMATION SHEET

TOMANA SUPER	
Codice famiglia / Group code	RES/5300
Composizione / Composition	fibra poliestere in fiocco trattata con una resina sintetica in dispersione acquosa <i>polyester staple fiber treated with a water dispersion of a synthetic resin</i>
Grammatura / Weight for unit area [g/m²]	45÷450 Tolleranza/Tolerance: ± 7,5 %
Trattamento / Processing	Prodotto resinato / <i>Chemical bonded product</i>
Settori di impiego / Use	Abbigliamento in genere / <i>Clothing in general</i>
Simbologia consigliata per l'etichettatura di manutenzione del prodotto/ Following symbols are recommended for the product maintenance labels [Rif. UNI EN ISO 3758:2005]	
Fornitura e imballaggio / Supply and packaging	Rotoli con altezza massima di 300 cm Imballaggio: standard-compresso-sottovuoto Tubo di cartone e sacco in polietilene <i>Rolls with maximum width of 300 cm Packing: standard-compressed-vacuum Cardboard tube and polyethylene film bag</i>
Note Documentazione disponibile: <ul style="list-style-type: none"> Oeko-Tex  <p>Alle prove di laboratorio il TOMANA SUPER ha mostrato buona resistenza ai lavaggi a secco e ad umido. Date le sue caratteristiche di morbidezza e sofficità dovute alla particolare tecnologia produttiva adottata, si consiglia di ancorarlo opportunamente al tessuto o alla fodera interna con cuciture a rombo, quadrato o qualsiasi altra forma equivalente, di lato fino a 8 ÷ 10 [cm] per migliorarne la stabilità. Per qualsiasi altra tipologia di applicazione è opportuno eseguire prove adeguate sul prodotto. VALTHERM offre una vasta e differenziata gamma di prodotti affidabili per qualità e prestazione. La conformità alla presente scheda esula da qualsiasi lavorazione che alteri le caratteristiche chimiche e/o fisiche del materiale. Inoltre sarà cura del Cliente rendere conforme il prodotto alle leggi vigenti nel paese di commercializzazione. Utilizzi diversi da quelli suggeriti nelle schede informative sono considerati impropri. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al nostro indirizzo e-mail: info@peruzzoindustries.com</p>	Note Technical documentation available: <ul style="list-style-type: none"> Oeko-Tex  <p><i>Laboratory tests showed that TOMANA SUPER has good resistance to washing and dry cleaning. Owing to its peculiar manufacturing technology, that gives the product high softness and fluffiness, it is recommended to properly secure it to the fabrics or to the inner lining by means of square, diamond, or other equivalent stitching, with a side of 8 ÷ 10 [cm] to improve its stability. Any other kind of application has to be adequately tested. VALTHERM offer a wide and differentiated set of products reliable for quality, efficiency and performance. The conformity of the product to this data sheet cannot be assured in case the Customer performs further processes that could imply changes in the chemical and/or physical characteristics of the material. Furthermore the Customer has the duty to make the finished product in compliance with the laws in force in the country where it is sold. Any different use from those recommended in the informative sheet will be considered improper. For more information please contact: info@peruzzoindustries.com</i></p>