

TECHNICAL DATA SHEET

Valtherm FR

CODE: RES/1572



DESCRIZIONE *DESCRIPTION*

Ovatta costituita da fibra poliestere in fiocco *Wadding in polyester staple fiber.*

UTILIZZO *APPLICATION*


Imbottitura per abbigliamento *Padding for clothing*

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL CHARACTERISTICS*

Composizione <i>Composition</i>	100% Fibre poliestere resinata <i>100% PES Fibers resin bonded</i>
Colore <i>Color</i>	Bianco <i>White</i>
Grammature disponibili <i>Available Surface weight</i>	g/m ² 80 ÷ 250

Grammatura = peso netto rotolo/superficie nominale. Tolleranza ± 7,5%.
Surface weight = roll net weight/nominal surface. Tolerance ± 7,5%.

CERTIFICAZIONI *CERTIFICATIONS*

Certificato OekoTex® <i>OekoTex® Certificate</i>	960031.O	
---	----------	---


REAZIONE AL FUOCO *REACTION TO FIRE*

UNI EN ISO 15025: 2003 Metodo A	CONFORME <i>COMPLY</i>	Materiale adatto ad essere utilizzato come imbottitura per abbigliamento in conformità alla UNI EN ISO 11612 <i>Material suitable as stuffing for clothing according to UNI EN ISO 11612.</i>
---------------------------------	---------------------------	---

FORNITURA ED IMBALLAGGIO *SUPPLY AND PACKING*

Rotoli <i>Rolls</i>	
altezza massima W <i>max width W</i>	300 cm (-0/+ 2 cm)
lunghezza massima L <i>max length L</i>	variabile in base a grammatura <i>variable according to the surface weight</i> (-0/+ 2%)

Imballaggio <i>Packing:</i>	Standard / Compresso / Sottovuoto con tubo di cartone e sacco in polietilene <i>Standard / Compressed / Vacuum with cardboard tube and polyethylene-film bag</i>
-----------------------------	--



SIMBOLOGIA CONSIGLIATA PER L'ETICHETTATURA *RECOMMENDED SYMBOLS FOR LABELS.*



RACCOMANDAZIONI D'USO *RECOMMENDED USAGE*

Date le caratteristiche di morbidezza e sofficità dovute alla particolare tecnologia produttiva adottata, si rende noto che il prodotto è ritenuto a forte rischio di pilling, e pertanto deve essere adeguatamente protetto. Inoltre il prodotto va ancorato al tessuto o alla fodera interna con cuciture a quadrato, rombo o qualsiasi altra forma, fino a 6÷8 cm di lato, per migliorarne la stabilità. Per qualsiasi altra tipologia di applicazione è opportuno eseguire prove adeguate sul prodotto.

Due to high softness and fluffiness, owing to its peculiar manufacturing technology, we inform you that the product is at high risk of pilling, therefore it is recommended to properly secure it. Besides, the product must be anchored to the fabric or to the inner lining with square, diamond, or any other stitching, with a side of 6-8 cm. to improve its stability. Any other application of the product different from those indicated has to be verified with adequate tests.

For more information please contact : info@peruzzoindustries.com

TDS

This data sheet may be subject to revision due to development and changes of the material. Please note that all values are preliminary and based on results obtained under typical conditions. The data are furnished without liability for the company and does not constitute a warranty or representation of the material in use. The company reserves the right to release new data sheets in replacement. This data sheet is not a specification.

N°	038
Rev.	11
Data	20/01/14